



Nº Expediente
 T-00515/22-PJ-EXP-GC

En Curso
 24/02/2022 07:51

Aprobación

Gestión de Compra Nº: - DSI S/provision impresoras multifuncion.-
 sobre Preventivo Nº: 404790 DSI S/provision impresoras multifuncion.-

LICITACIÓN PRIVADA Nº19/22

APERTURA: 11/03/22

HORA: 09:30

SEÑOR:

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: TREINTA (30) DIAS desde la fecha de apertura.-

PLAZO DE ENTREGAS: 30 días de recepcionada la Orden de Provisión.-

Sírvase cotizar precios por suministros que se indican a continuación de acuerdo a las especificaciones que se detallan y a lo establecido en los PLIEGOS DE CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES.-

CONDICIONES DE PAGO: Se efectuarán de la siguiente manera: una vez recibida las facturas, previa conformidad de recepción de lo solicitado.-

PEDIDO POR: Dirección de Sistemas

LUGAR DE ENTREGA DE LOS SOBRES: Juan Jose Silva Nº 856 - 2do piso mesa de entrada SAF - Formosa (Capital).-

ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS: Junin Nº 132 - Oficina de Patrimonio - Formosa (Capital).-

Detalle de ITEMS						
Rg	Código	Descripción		Cant.	P.Unit.	Total
001	4.01.014.041	FOTOCOPIADORA ESCANEA/FOTOCOPIADORA ESPECIFICACIONES GENERALES Tipo de impresión: Monocromatica. Tamaño máximo del documento: Oficio. Velocidad de impresión: 31 ppm. Con impresión dúplex: Si. Es multifuncion: Si. Con conectividad inalámbrica: Si. Con pantalla táctil: Si. Con platina o cristal de escaneo tamaño legal u oficio. Preferentemente Multifuncion Ricoh SP 3710SF (blanco y negro). Especificaciones Generales. Configuración: Desktop. Elemento de escaneo: Rayo laser. Proceso de impresión: Impresión Electrofotografica. Tipo de toner: Dry mono-component toner development. Panel de control: Panel LCD de 4 lineas. Color/negro y blanco: Blanco y negro. Velocidad de salida copiar/imprimir: 30 ppm. Tiempo de salidad de la primera pagina: 8 segundos o menos. Tiempo de calentamiento: 30 segundo o menos. Resolucion: Escaneado: 600x600 dpi via platina 600x300 dpi via ARDF. Impresora: hasta 1200 x 1200	GENERICA	IMPRESORA	MULTIFUNCION	



Rg	Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Total
		<p>dpi. Memoria del sistema: 128 MB RAM. Cantidad maxima de copias: 99 fotocopias. Duplexado. automatico (standar). Tipo de alimentador de documentos: Alimentador de documentos con reversion automatica (standar). Tamaño del original del alimentador de documentos. 5.5" x 5.5" a 8.5" x 14" (140x140 mm a 216 x 356 mm). Peso del papel del alimentador de documentos: Papel Bond de 14-43lb/Index de 90 lb (52-162 g/m2). Capacidad del alimentador de documentos 35 hojas. Relaciones preestablecidas de reduccion y ampliacion 50% 65% 78% 93% 129% 155% 200% 400%. Rango de Zoom: 25%-400% en incrementos de 1% mediante el ARDF o la bandeja de vidrio. Tamaño del vidrio de exposicion: 8.5" x 11.7" (216x297mm). Tipo original: Bandeja de vidrio Hojas/libros/objetos 3D/tarjetas de identificacion tamaño billetera. Tamaño maximo original: Bandeja de vidrio: hasta 8.5"x11.7"/A4(210x297mm). ARDF: Hasta 8.5"x14" (216x356mm). Tamaños de papel admitidos: Bandeja estandar 5.5"x8.5"a 8.5"x14" A6-B5. Tamaños Personalizados: 3.94"x5.82" a 8.5"x14" (100x148mm a 216x356mm). Bandeja de desvio: 5.5"x8.5" a 8.5"x14", A6-B5, sobres. Tamaños Personalizados: 3.5"x5.5"a8.5"x14"(90x140 mm a 216x356mm). Impresion doble faz: 8.5"x11", 8.5"x14" A4. Pesos de papel admitidos: Papel Bond de 14-43lb/Index de 90lb (52-162 g/m2). Impresion doble faz: Papel Bond de 16-28lb (60-105g/m2). Tipos de papel admitidos. Bandeja estandar. Fino, grueso, comun, reciclado, color, preimpreso, preperforado, membretado, bond, cartulina, etiquetas O* sobres*. Capacidad de papel estandar: 1 bandeja para 250 hojas+bandeja de desvio para 50 hojas . Capacidad maxima de papel: 300 hojas. Capacidad de salida estandar: 50 hojas (boca abajo). Volumen mensual maximo 5800. Fuente de alimentacion: 220V 60 Hz, 7A. Consumo tipico de electricidad (TEC) 1.5 k Wh/semana. El consumo de energia en funcionamiento 800 W max. /modo reposo 089W. Dimensiones AxPxH: (405x392x405mm). Peso 17 kg, Consumo electrico tipico por el programa ENERGY STAR.</p> <p>ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA. Velocidad del procesador 360MHz. Interfaces: Wi-Fi Direct, LAN inalambrica IEEE 802.11 b/g/n (modos Ad Hoc e infraestructura), comunicaciones de campo cercano (NFC) Ethernet 10Base T/100Base-TX USB 2.0 de alta velocidad tipo B. Protocolos de red: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP. Sistemas operativos compatibles: Windows Vista 7,8,10, Server 2003/R2, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Mac OS v10.8 or later Linux Ubuntu 14.04LTS/14.10, Open SUSE 13.1/13.2, Red Hat Linux Enterprise 6/7 and Mopria support. Utilidades de administracion de dispositivos: Web Image Monitor, @RemoteA (limited support, requiere optional @Remote Office Appliance). Idiomas de la impresora: PCL6, PCL5e. Soporte de fuente. PCL 45+13 internacionales. Resolucion de impresion: 1200 x1200, 1200x600 dpi, 600x600 dpi. Soporte de impresion movil: Smart Device Connector app. Caracteristicas de la impresora. Compaginacion, tramado, doble faz, no imprimir paginas en blanco, caratulas, diseño/N-up, reduccion/ampliacion, rotacion de impresion, ahorro de toner, marcas de agua.</p> <p>ESPECIFICACIONES DE SCANNER. Velocidad de escaneo BW a todo color: B/N 13 ipm a 600x300dpi (con ARDF) / Color: 4.5 ipm a 600x300 dpi (con ARDF). Resolucion de escaneo: hasta 1200 x 1200 dpi.</p>			



Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia de Formosa
 Confeción del pedido de cotización con sus respectivos pliegos de bases y condiciones



Rg	Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Total
		<p>Escala de grises: 256 niveles. Area de escaneo: Bandeja de vidrio 8.5"x 11.7"/ADF 8.5"x 14". Interfaces estandar: USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX, LAN inalambrica IEEE 802.11 b/g/n. Protocolos: TCP/IP (IPv4, IPv6) IPP. Formatos de archivo: TIFF, JPEG, PDF. Modos de escaneo: Escaneo a email (1 destino por TX), escaneo a carpeta (1 destino por TX) escaneo a FTP (1 destino por TX), escaneo a USB.</p> <p>ESPECIFICACIONES DE FAX. Circuito: PSTN/PBX, Compatibilidad: ITU-T G3, Super G3 Transceiver. Resolucion de fax: Estandar: 200x100 dpi (8x 3.85 trazos/mm), Detallado: 200x200 dpi (8x7.7 trazos/mm). Metodo de compresion MH; MR; MMR. Velocidad de escaneo: B/N: 13 ipm a 600x300 dpi (con ARDF) /A color: 4.5 ipm a 600x300dpi (con ARDF). Velocidad del modem: 33.6 Kbps con fallback automatico a 2,400 bps. Velocidad de transmision: aprox. 3 segundos/pagina. Memoria SAF: 100 paginas. Marcaciones de un toque/velocidad: Entrada directa de numeros de fax, 8 numeros de marcacion rapida, 100 numeros de marcacion rapida. Funciones de fax. Envio/recepcion de fax desde PC, respuesta automatica, remarcado automatico, recepcion automatica/manual, reservar fax, transmision de radio (100 estaciones), control de contraste, modo de correccion de errores, reduccion de imagen, transmision inmediata/en memoria, altavoz, marcacion sin desconectar, retransmision de pagina, seleccion de pulso/tono, alisado, interfaz de contestadora automatica, reloj. Con 2 toner alternativos incluidos c/u.- De primera calidad calidad.-</p>	5	\$.....	\$.....
Total:					\$.....

SON PESOS:.....

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE