



Nº Expediente  
T-03132/22-PJ-PJ-EXP-GC

En Curso  
19/5/2022 08:19

Aprobación

**Gestión de Compra Nº: - Provision impresora multifuncion p/Superintendencia Licitacion sobre Preventivo Nº: 412430 Provision impresora multifuncion p/Superintendencia Licitacion**

**LICITACIÓN PRIVADA Nº64/22**

**APERTURA: 27/05/22**

**HORA: 09,40**

**SEÑOR:**

**MANTENIMIENTO DE OFERTAS: TREINTA (30) DIAS** desde la fecha de apertura.-

**PLAZO DE ENTREGAS: TREINTA (30) DIAS**de recepcionada la Orden de Provisión.-

Sirvase cotizar precios por suministros que se indican a continuación de acuerdo a las especificaciones que se detallan y a lo establecido I en los PLIEGOS DE CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES.-

**CONDICIONES DE PAGO:** Se efectuarán de la siguiente manera: una vez recibida las facturas, previa conformidad de recepción de lo solicitado.-

**PEDIDO POR: Dirección de Sistemas Informaticos para Oficina de Superintendencia.**

**LUGAR DE ENTREGA DE LOS SOBRES: Juan Jose Silva Nº 856 - 2do Piso Mesa de Entrada SAF - Formosa (Capital).-**

**ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS: Oficina de Patirmonio - Junin Nº 132 - Formosa (Capital).-**

Detalle de ITEMS					
Rg	Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Total
001	4.01.004.042	CARTUCHO TONER. TONER PARA IMPRESORA toners alternativos para MFL Brother DCP-L5600DN/TN880 42 PPM, red duplex, de 1° cal	2	\$.....	\$.....
002	4.01.015.034	IMPRESORA. IMPRESORAS IMPRESORA MULTIFUNCION ESCANEA/FOTOCOPIADORA Tipo de impresión Monocromática. Tamaño máximo del documento Oficio. Velocidad de impresión 31 ppm. Con impresión dúplex. Es multifunción. Con conectividad inalámbrica. Con pantalla táctil. Con Platina o Cristal de escaneo tamaño Legal u Oficio. Preferentemente Brother DCP L5600DN. Especificaciones Generales. Configuración Desktop. Elemento de escaneo. Rayo láser. Proceso de impresión Electrofotográfica. Tipo de toner Dry mono-component toner development. Panel de control Panel LCDde 4 líneas. Color/negro y blanco. Blanco y negro. Velocidad de salida copiar/imprimir 30 ppm. Tiempo de salida de la primera página 8 segundos o menos. Tiempo de calentamiento 30 segundos o menos. Resolución Escaneo 600x600 dpi vía platina 600x300 dpi vía ARDF Impresora hasta 1200 x 1200 dpi. Memoria del sistema 128 MB RAM. Cantidad máxima de copias 99 fotocopias. Duplexado. Automático (estándar). Tipo de alimentador de documentos. Alimentador de documentos con reversión automática (estándar). Tamaño del original del alimentador de documentos. 5.5" x 5.5" a 8.5" x 14" (140x140 mm a 216 x 356 mm). Peso del papel del alimentador de documentos. Papel Bond de 14-43lb/Index de 90 lb (52-162 g/m2). Capacidad del alimentador de documentos 35 hojas. Relaciones preestablecida de reducción y ampliación 50% 65% 78% 93% 129% 155% 200% 400%. Rango de Zoom 25%-400% en incrementos de 1% mediante el ARDF o la bandeja de vidrio. Tamaño. del vidrio de exposición 8.5" x 11.7" (216x297mm). Tipo original. Bandeja de vidrio Hojas/libros/objetos 3D/tarjetas de identificación tamaño billetera. Tamaño máximo original. Bandeja de vidrio hasta 8.5"x11.7"/A4(210x297mm). ARDF hasta 8.5"x14" (216x356mm). Tamaños de papel			



**Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia de Formosa**  
 Confeción del pedido de cotización con sus respectivos pliegos de bases y condiciones



Rg	Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Total
		<p>admitidos. Bandeja estándar 5.5"x8.5" a 8.5"x14" A6-B5. Tamaño Personalizados 3.94"x5.82" a 8.5"x14" (100x148mm a 216x356mm). Bandeja de desvío: 5.5"x8.5" a 8.5"x14", A6-B5, sobres. Tamaño Personalizados: 3.5"x5.5" a 8.5"x14" (90x140 mm a 216x356mm). Impresión doble faz 8.5"x11", 8.5"x14" A4. Pesos de papel admitidos. papel Bond de 14-43lb/Index de 90lb (52-162 g/m2). Impresión doble faz. Papel Bond de 16-28lb (60-105g/m2). Tipos de papel admitidos. Bandeja estándar. Fino, grueso, común, reciclado, color, preimpreso, preperforado, membretado, bond, cartulina, etiquetas O* sobres*. Capacidad de papel estándar 1 bandeja para 250 hojas+bandeja de desvío para 50 hojas. Capacidad máxima de papel. 300 hojas. Capacidad de salida estándar 50 hojas (boca abajo). Volumen mensual máximo 5800. Fuente de alimentación 220V 60 Hz, 7A. Consumo típico de electricidad (TEC) 1.5 k Wh/semana. El consumo de energía en funcionamiento 800 W max. /modo reposo 089W. Dimensiones AxPxH (405x392x405mm). Peso 17 kg, Consumo eléctrico típico por el programa ENERGY STAR. ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA. Velocidad del procesador 360MHz, Interfaces. Wi-Fi Direct, LAN inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n (modos Ad Hoc e infraestructura), comunicaciones de campo cercano (NFC) Ethernet 10Base T/100Base-TX USB 2.0 de alta velocidad tipo B. Protocolos de red, TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP. Sistemas operativos compatibles. Windows Vista 7,8,10, Server 2003/R2, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Mac OS v10.8 or later Linux Ubuntu 14.04LTS/14.10, Open SUSE 13.1/13.2, Red Hat Linux Enterprise 6/7 and Mopria support. Utilidades de administración de dispositivos. Web Image Monitor, @RemoteA (limited support, requires optional @Remote Office Appliance). Idiomas de la impresora. PCL6, PCL5e. Soporte de fuente. PCL 45+13 internacionales. Resolución de impresión. 1200 x1200, 1200x600 dpi, 600x600 dpi. Soporte de impresión móvil Smart Device Connector app. Características de la impresora. Compaginación, tramado, doble faz no imprimir páginas en blanco, caratulas, diseño/N-up, reducción/ampliación, rotación de impresión, ahorro de tóner, marcas de agua. ESPECIFICACIONES DE SCANNER. Velocidad de escaneo BW a todo color. B/N 13 ipm a 600x300dpi (con ARDF) color 4.5 ipm a 600x300 dpi (con ARDF). Resolución de escaneo hasta 1200 x 1200 dpi. Escala de grises 256 niveles. Area de escaneo Bandeja de vidrio 8.5"x 11.7"/ADF 8.5"x 14". Interfaces estándar USB 2.0 Ethernet 10Base-T/100Base-TX LAN inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n. Protocolos TCP/IP (IPv4, IPv6) IPP. Formatos de archivo TIFF, JPEG, PDF, Modos de escaneo Escaneo a email (1 destino por TX), escaneo a carpeta (1 destino por TX) escaneo a FTP (1 destino por TX), escaneo a USB. ESPECIFICACIONES DE FAX. Circuito PSTN/PBX, compatibilidad ITU-T G3, Super G3 Transceiver. Resolución de fax. Estándar 200x100 dpi (8x 3.85 trazos/mm), Detallado 200x200 dpi (8x7.7 trazos mm). Método de compresión MH; MR; MMR. Velocidad de escaneo B/N 13 ipm a 600x300 dpi (con ARDF)/A color 4.5 ipm a 600x300dpi (con ARDF). Velocidad del modem 33.6 Kbps con fallback automático a 2,400 bps. Velocidad de transmisión aprox. 3 segundos/pagina. Memoria SAF 100 paginas. Marcaciones de un toque/velocidad. Entrada directa de números de fax 8 números de marcación rápida, 100 números de marcación rápida. Funciones de fax. Envío/recepción de fax desde PC repuesta automática, remarcado automático, recepción automática/manual, reservar fax, transmisión de radio (100 estaciones) control de contrasté, modo de corrección de errores, reducción de imagen, transmisión inmediata/en memoria, altavoz marcación sin desconectar, retransmisión de página, selección de pulso/tono, alisado, interfaz de contestadora automática, reloj, de primera calidad.</p>	1	\$.....	\$.....
<b>Total:</b>					\$.....

**SON PESOS:**.....



-----  
**FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE**